

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ 433M 胶棒天线 _____

料 号: _____ HX-AP433-5010-D1 _____

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书 _____

日 期: _____ 2023-08-22 _____

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准

深圳市红心科技电子有限公司:

工 程 部	品 质 部	制表人
黄小宇	张欢	章怡婧

一：天线参数


Design Specifications	Typical	Units
天线形式	胶棒天线	N/A
工作频率 (working Frequency)	433	MHZ
增益(Gain)	3	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	N/A
天线轴比 (Axial Ratio)	≤4dB	max
极化方式 (Polarization)	垂直极化	N/A
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	N/A
馈电阻抗 (Impedance)	50	ohm
功率容量 (Power handling)	33	dbm
天线接口 (Interface)	SMA 内螺内针	N/A
天线尺寸 (Antenna Dimension)	50*10	mm
重量 (Weight)	无要求	kg
工作温度 (Operating Temp)	-40~85	°C
储存温度 (Storing Temp)	-40~85	°C

二：天线实物图



注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）



四：贮藏环境

工作温度: -40 to 85° C

贮藏温度: -40 to 85° C

五：尺寸规格

